



GBP3-60/BR/2F



GBP3-60/WL/2F

Código EAN*

Especificaciones	GBP3-60
Entradas	
Entradas:	2x AIN/DIN
Resolución:	según ajuste, 10 bits
Sensor externo de temperatura:	SÍ, es posible conectar entre AIN1/DIN1 y AIN2/DIN2
Tipo de sensor externo:	TC/TZ
Rango de la medición:	-20°C .. +120°C
Precisión de la medición:	0.5°C del rango
Sensor de luminosidad:	1 ... 100 000 Lx
Botón	
Número de botones:	6
Tipo:	capacitivo
Indicación:	símbolo retroiluminado en color
Salidas	
Salida de audio:	zumbador
Salida táctil:	motor de vibración
Comunicación	
Cableado de instalación:	BUS
Alimentación	
Alimentación tensión / tolerancia:	27 V DC, -20 / +10 %
Pérdida de potencia:	máx. 0.5 W
Corr. nominal:	25 - 50 mA (en 27 V DC), del BUS
Conexión	
Terminales:	0.5 - 1 mm ²
Funcionamiento	
Humedad del ambiente:	máx. 80 %
Temperatura de funcionamiento:	-20 .. +55 °C
Temperatura de almacenamiento:	-30 .. +70 °C
Grado de protección:	IP20
Grado de sobretensión:	II.
Grado de contaminación:	2
Posición de funcionamiento:	cualquiera
Montaje:	a pared, sujeto a las condiciones correctas para la instalación del termostato
Dimensiones y peso	
Dimensiones:	GBP3-60/1F: 165 x 94 x 36 mm, GBP3-60/2F: 236 x 94 x 36 mm
Peso:	según módulo elegido

* Los códigos de pedido para todas las combinaciones están disponibles en la lista de precios de iNELS.

- Panel de cristal GBP3-60 forma parte de una serie compleja de iNELS controladores para la gestión de habitaciones en los hoteles (GRMS) y su uso principal es como Panel de cabecera, unidad con botones de control personalizables y módulos para alimentar, por ejemplo dispositivos móviles.
- GBP3-60 está disponible en varios diseños y por lo tanto, es una solución muy flexible y efectiva para una variedad de proyectos. Las variantes disponibles:
 - Diseño izquierdo / derecho proporciona la misma comodidad desde ambos lados de la cama.
 - Versión de 2 (1F) / 3 (2F) módulos para agregar al dispositivo táctil uno o dos módulos para la alimentación, conectividad a la red o multimedia.
 - Diseño elegante negro / blanco adecuado para cualquier interior.
- El módulo básico está equipado con seis botones táctiles, cuya función se puede personalizar según los requisitos del inversor. Por supuesto, se puede utilizar la función "Master OFF", que será apreciada por cada usuario de la habitación del hotel. Además, se pueden seleccionar las funciones de conmutación o atenuación, sombreado, varios escenarios, etc.
- Los gráficos de los símbolos individuales se pueden cambiar y adaptar a los requisitos del inversor en consulta con el fabricante.
- GBP3-60 puede ser equipado con una amplia gama de módulos, e.j.
 - Tomas de alimentación AC: UNI, Schuko, French, British
 - Otros tipos de módulos: 2x cargador USB, USB, LAN, Media
- Panel GBP3-60 está equipado con un sensor de luz ambiental.
- Los símbolos individuales se pueden iluminar opcionalmente en uno de siete colores: rojo, verde, azul, amarillo, rosa, turquesa y blanco = R,G,B + CMYK.
- GBP3-60/1F está diseñado para su instalación en un cajetín de instalación doble. GBP3-60/2F está diseñado para su instalación en un cajetín de instalación triple (el espacio entre los centros de los huecos individuales es de 71 mm).

Conexión

GBP3-60/xR/2F-23x-20x

